

# MaxiProx



Control de Accesos

**FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN: 125 KHz**

**HID**

El lector MaxiProx de HID Global es ideal para instalaciones que abarcan control de aparcamiento y aplicaciones de amplio alcance de lectura. El lector MaxiProx recoge todos los componentes electrónicos en una caja protectora fuerte, atractiva y fácil de instalar.

Ideal para instalaciones que cuentan con control del estacionamiento y aplicaciones de lectura de largo alcance. El lector MaxiProx reúne todos los componentes electrónicos del lote en una caja resistente, atractiva y fácil de instalar.

- **Lectura de largo alcance**
- **La función Autotune permite que el alcance de lectura se mantenga hasta 10,16 cm de espesor de metal.**
- **Los modos de salida Wiegand, Clock-and-Data, RS-232, RS-422 y RS-485 son configurables.**
- **La función "Parking hold" asegura una detección precisa de los vehículos en los carriles de estacionamiento.**

## Características

- **Compatible con todas las tarjetas y tags de HID con formatos de hasta 85 bits.**
- **LED multicolor con control interno o a distancia del LED y la señal sonora.**
- **Dos unidades MaxiProx pueden operar a una distancia de un metro para instalaciones "HI-LO" (auto y camión).**

Especificaciones	
<b>Dimensiones</b>	30.0 x 30.0 x 2.54 cm
<b>Peso</b>	1.4 kg
<b>Rango de Lectura</b>	Tarjeta ProxCard II: hasta 60.9 cm Tarjeta ISOProx II: hasta 50.8 cm Tarjeta DuoProx II: hasta 50.8 cm Tarjeta Inteligente ISOProx II: hasta 50.8 cm Tarjeta Inteligente DuoProx II: hasta 50.8 cm Tarjeta de Proximidad MIFARE HID: hasta 50.8 cm Tarjeta ProxCard Plus: hasta 33 cm Llave Programada ProxKey III: hasta 43.2 cm Tag Microprox: hasta 38 cm Tag de Vehículo Activo ProxPass: hasta 1.8 m  *Depende de las condiciones de instalación.
<b>Alimentación</b>	12 ó 24 VCC
<b>Temperatura Operativa</b>	-30° a 65° C
<b>Frecuencia de Transmisión</b>	125 kHz
<b>Garantía</b>	- HID: Garantía durante la vida útil del producto (a evaluar por el fabricante).

> INTELEKTRON, IN, API, REL, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso.

